


# Valcované profily krátke

## Tyče štvorhranné

### Tyče štvorhranné

S235JR+AR, S355J2+AR, C45  
 EN 10025:2005,  
 EN 10059:2004  
 STN 42 5520-1  
 TDP: STN 42 0135  
 EN 10084



rozmer b [mm]	prierez S [mm <sup>2</sup> ]	teoretická hmotnosť [kg/m]
6	36	0,283
7	49	0,385
8	64	0,502
9	81	0,636
10	100	0,785
11	121	0,95
12	144	1,13
13	169	1,33
14	196	1,54
15	225	1,77
16	256	2,01
18	324	2,54
20	400	3,14
22	484	3,80
24	576	4,52
25	625	4,91
26	676	5,31
28	784	6,15
30	900	7,07
32	1024	8,04
35	1225	9,62
40	1600	12,6
45	2025	15,9
50	2500	19,6
55	3025	23,8
60	3600	28,3
62	3844	30,2
65	4225	33,2
70	4900	38,5
75	5625	44,2
80	6400	50,2
85	7225	56,7
90	8100	63,6
95	9025	70,9
100	10000	78,5
105	11025	86,5
110	12100	95,0
115	13225	104
120	14400	113
125	15625	123
130	16900	133
135	18225	143
140	19600	154
145	21025	165
150	22500	177
155	24025	189
160	25600	201
165	27225	214
170	28900	227
175	30625	240
180	32400	254
190	36100	283
200	40000	314